

TRICOFLEX® PERFORMANCE

Tuyau d'amenée d'eau haut de gamme cinq couches, pour usage professionnel.



- 1 Revêtement en PVC souple
- 2 Couche intermédiaire en PVC expansé jaune
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire en PVC expansé noir
- 5 PVC souple rouge

APPLICATIONS

- Irrigation
- Refoulement et amenée d'eau

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Cultures maraîchères
- Exploitations agricoles
- Horticulture
- Amenée d'eau en industrie et sur les chantiers BTP

Marquage

TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology  [N° lot]

AVANTAGES

TRICOFLEX® PERFORMANCE allie haute résistance et souplesse exceptionnelle grâce à une structure multi-couche et un tricotage exclusif.

Tenue à l'abrasion, aux intempéries et aux UV, résistance élevée aux écrasements et aux cycles de pression répétés, faible rayon de courbure prévenant la pliure : ses qualités intrinsèques font la différence au quotidien comme sur la durée. TRICOFLEX® PERFORMANCE est même doté d'une paroi intérieure rouge formulée spécialement pour améliorer le flux et résister aux eaux chargées : pour une durée de vie plus longue même en cas d'usages particulièrement sévères.







RACCORDS

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 104 à 107 colonne A.



						Jaune	
 mm	 mm	 mm	 bar	 bar	 mm	25 m	50 m
12.5	18.2	2.85	38	15	110	110000	110001
15	20.8	2.9	35	14	120	110002	110003
19	25.8	3.4	30	12	160	110004	110005
25	32.4	3.7	20	8	200	110006	110007